

АЛЛЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Конструкция светильника состоит из стальных элементов и крепится на самой опоре. Световой поток распределяется по освещаемой территории, за счет использования отражателя, что создает мягкое и комфортное освещение. Применяется для освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств..

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ



- Блок аварийного питания
- Датчик движения



DSO-18.9 STANDART

DSO-18.10 STANDART

Мощность (w)	30W	60W
Световой поток (Lm)	3600	7200
Аналог	ДРЛ-250, ДНаТ-150, МГЛ-150.	ДРЛ-250, ДНаТ-150, МГЛ-150.
Габаритные размеры, (мм)	600x350x700	600x350x700
Вес, (кг)	10	10



Цветовая температура

3000-3500K,
4500-5000K,
6000-6500K



Напряжение

170 – 240 V
Класс защиты от поражения
электрическим током - 1



Гарантия

5 ГОДА



Климатическое исполнение

У1



Защита от короткого замыкания

Встроена в блок питания



Способ монтажа

Накладной на потолок
На стену



Пульсация

< 1%



Материал

Металл



Степень защиты

IP 65



Срок службы

50 000 h



Светодиоды

SMD 5730



Рассеиватель

Прозрачное стекло,
Матовое стекло