

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DSO-19 STANDART



Светодиодные светильники серии DSO19 предназначены для основного освещения производственных площадок, дорог, дворов, парковок. Важными преимуществами данных светильников являются: корпус, изготовленный из алюминиевого анодированного профиля, с большой площадью радиатора, клапан выравнивания давления собственного производства, прочный рассеиватель толщиной 3 мм "Микропризма" (Novattro) с повышенной светопропускаемостью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





- освещение дороги категорий А,Б,В;
- дворовые территории;
- парковки и автостоянки;
- пешеходные и парковые зоны;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Блок аварийного питания
- Датчик движения
- Ступенчатый димминг;



	DSO-19 STANDART	DSO-19.1 STANDART	DSO-19.2 STANDART	DSO-19.3 STANDART
Мощность	120W	80W	40W	180W
Световой поток (Lm)	14600	9700	4800	19700
Аналог	ДРЛ-500 ДНаТ-250 МГЛ-250	ДРЛ-400 ДНаТ-150 МГЛ-150	ДРЛ-125 ДНаТ-70 МГЛ-70	ДРЛ-700 ДНаТ-250 МГЛ-250
Габаритные размеры, (мм)	500x195x70	500x195x70	250x195x70	600x195x70
Вес, (кг)	6.4	5.5	3.5	6.4



Цветовая температура

3000-3500K,
4500-5000K,
6000-6500K



Напряжение

170 – 240 V
Класс защиты от поражения
электрическим током - I



Гарантия

5 ЛЕТ



Климатическое исполнение

У1



Защита от короткого замыкания

Встроена в блок питания



Способ монтажа

Подвесной,
На кронштейн регулирующийся угол установки,
Консоль



Пульсация

< 1%



Материал

Анодированный алюминий



Степень защиты

IP 65



Срок службы

50 000 h



Светодиоды

SMD 5730/2835



Рассеиватель

Микропризма Novattro,
Прозрачное стекло,
Матовое стекло