

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DSO-5 STANDART



Светильники промышленные серии DSO5 предназначены для освещения автомоек, гаражей, производственных цехов, лабораторий, сельскохозяйственных ферм, закрытых плавательных бассейнов, душевых кабин, и других объектов с высокой концентрацией пыли и влаги. Укомплектованы светодиодными модулями и блоками питания российского производства. Возможна индивидуальная установка одного светильника или соединение нескольких светильников в линию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- освещение общественных и промышленных зданий;
- освещение производственных цехов и лабораторий;
- освещение закрытых плавательных бассейнов;
- освещение складских комплексов и сельскохозяйственных ферм;
- освещение открытых/крытых гаражных комплексов и автостоянок;







ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Блок аварийного питания
- Датчик движения
- Ступенчатый димминг



DSO-5 STANDART DSO-5.1 STANDART DSO-5.2 STANDART DSO-5.3 STANDART DSO-5.4 STANDART DSO-5.5 STANDART

Мощность (w)	18W	15W	18W	12W	18W	32W
Световой поток (Lm)	2200	1800	2100	1400	2200	4100
Аналог	ЛСП, ЛПП 2x18Вт	ЛСП, ЛПП 2x18Вт	ЛСП, ЛПП 2x18Вт	ЛСП, ЛПП 2x18Вт	ЛСП, ЛПП 2x18Вт	ЛСП, ЛПП 2x36Вт
Габаритные размеры, (мм)	670x165x110	670x165x110	390x105x83	390x105x83	660x90x100	1260x90x100
Вес, (кг)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8



Цветовая температура

3000-3500K,
4500-5000K,
6000-6500K



Напряжение

170 – 240 V
Класс защиты от поражения электрическим током - I



Гарантия

5 ЛЕТ



Климатическое исполнение

У2



Защита от короткого замыкания

Встроена в блок питания



Способ монтажа

На кабеленесущие лотки,
Накладной на потолок,
На стену,
Тросовое крепление



Пульсация

< 1%



Материал

ABS-пластик



Степень защиты

IP 65



Срок службы

50 000 h



Светодиоды

SMD 5730/2835



Рассеиватель

Матовое стекло,
Прозрачное Стекло