

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DSO-6 STANDART




Светодиодные светильники серии DSO-6 предназначены для замены устаревших светильников на основе люминесцентных ламп или ламп накаливания. Изготовлены в традиционном влагозащищенном металлическом корпусе, рассеиватель из ударопрочного силикатного стекла. Доступна модификация с антивандальной решеткой. Светильники данной серии используются для установки в подъездах, коридорах, на лестничных пролетах и предподъездных территориях, в кладовых производственных и подвальных помещений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- применение в сфере ЖКХ и в быту;
- освещение лестничных пролетов;
- освещение подъездов зданий и сооружений;
- освещение коридоров, лифтов, бытовок;
- использование в качестве дежурного освещения;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Блок аварийного питания
- Датчик движения
- Ступенчатый димминг



DSO-6
STANDART

DSO-6.1
STANDART







DSO-6.2
STANDART

DSO-6.3
STANDART

DSO-6.4
STANDART

DSO-6.5
STANDART

Мощность (w)	10W	7W	14W	13W	7W	21W
Световой поток (Lm)	800	700	1400	1200	700	2100
Аналог	ЛОН 100	ЛОН 60	ЛОН 150	ЛОН 100	ЛОН 60	ЛОН 200
Габаритные размеры, (мм)	D170x80	210x110x110	220x134x55	220x134x55	D148x57	D222x71
Вес, (кг)	0.5	0.5	1	1	1	1



3000-3500K,
4500-5000K,
6000-6500K



Напряжение

170 – 240 V
Класс защиты от поражения
электрическим током - I



Гарантия

3 ГОДА



Климатическое
исполнение

У1



Защита от
короткого
замыкания

Встроена
в блок
питания



Способ
монтажа

Накладной на потолок
На стену



Пульсация

< 1%



Материал

Металл



Степень
защиты

IP 54



Срок
службы

50 000 h



Светодиоды

SMD 5730



Рассеиватель

Прозрачное стекло,
Матовое стекло