

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DSO – 9 ECO

Серия DSO9-eco – это бюджетные офисные светодиодные светильники в прочном стальном корпусе высотой 40мм. Предназначены для освещения офисных, торговых, развлекательных центров, административных зданий, магазинов, учебных и медицинских учреждений и других общественных зданий. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций позволяет исключить усталость глаз при работе в таком освещении, что немаловажно для офисных и учебных помещений.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





- освещение торговых центров;
- освещение торговых залов и помещений магазинов;
- освещение офисно-административных центров;
- освещение конференц-залов;

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Блок аварийного питания
- Датчик движения



	DSO-9 ECO	DSO-9.1 ECO	DSO-9.2 ECO	DSO-9.3 ECO
Мощность (w)	52W	40W	35W	30W
Световой поток (Lm)	5100	4000	3500	3100
Аналог	ЛПО 2x36Вт	ЛПО 2x36Вт	ЛПО 2x36Вт	ЛПО 2x36Вт
Габаритные размеры, (мм)	1200x180x40	1200x180x40	1200x180x40	1200x180x40
Вес, (кг)	2	2	2	2



Цветовая температура

3000-3500K,  
4500-5000K,  
6000-6500K



Напряжение

170 – 240 V  
Класс защиты от поражения электрическим током - I



Гарантия

3 ГОДА



Климатическое исполнение

УХЛ 4



Защита от короткого замыкания



Способ монтажа

Подвесной,  
Встраиваемый,  
Накладной



Пульсация

< 3%



Материал

Металл



Степень защиты

IP 30



Срок службы

30 000 h



Светодиоды

SMD 5730/2835



Рассеиватель

Микропризма Novatrol,  
Матовое стекло,  
Призма,  
Соты