Линейные светодиодные светильники серии DSO16, предназначены для освещения административно-офисных помещений, торговых залов, общественных учреждений, холлов и коридоров. Укомплектованы светодиодными модулями и блоками питания российского производства. Благодаря использованию соединительных элементов из светильников разных мощностей можно компоновать различные по форме и размерам осветительные системы (соединительные и подвесные элементы предоставляются по запросу).

ДЛЯ ТОРГОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DSO16

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Защита свыше 380
- Блок аварийного питания
- Димминг : DALI, 0-10V, ШИМ
- Грозозащита
- Исполнение в любой цвет ral
- Разработка индивидуального крепления







DSO16 DSO16-4 DSO16-6

Модель	Габаритные размеры	Мощность	Световой поток	Вес
DSO16	1840x125x43 mm	60 Вт	8100 Лм	3 кг
DSO16-1	1840x125x43 mm	50 Вт	6800 Лм	3 кг
DSO16-2	1540x125x43 mm	40 Вт	5700 Лм	3 кг
DSO16-3	1540x125x43 mm	32 Вт	4600 Лм	3 кг
DSO16-4	1200x110x70 mm	32 Вт	4600 Лм	2 кг
DSO16-5	1500x110x70 mm	60 Вт	8100 Лм	3 кг
DSO16-6	1680x110x70 mm	52 Вт	6800 Лм	3 кг

Степень защиты IP 30

Свето-диоды SMD

Защита от короткого замыкания Встроена в блок питания

Вариант крепления Подвесной/ накладной

Степень защиты от поражения эл-им током 1 степень

Напря-жение 150-280 VAC

Рассеива-тель Сота/ Микропризма

Срок службы 12 лет

Гарантия 5 лет

Цветовая темпе-ратура 3000K/ 4000K/5000K

Пульсация <1%

Материал Алюминий с полимерным покрытием

Климати-ческое исполнение УХЛ4

Сделано в России

Накладное крепление

Подвесное крепление