Светильники серии DSO5 DC 12V и 24 V используются в помещениях, где запрещено использование сетей 220В. Применяются для освещения общественных и подвальных помещений, коридоров, чердаков, в сфере ЖКХ. Светодиодные светильники благодаря низковольтным блокам питания, могут работать в широком диапазоне напряжения, обладают высокой устойчивостью к скачкам и перепадам. Основное преимущество низковольтного освещения по сравнению с традиционным 220В, заключается в исключении риска поражения электрическим током высокого напряжения.
Способ крепления: подвесной/накладной.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ 12V и 24 V

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Исполнение в любой цвет ral
- Разработка индивидуального крепления

С НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ 12Vи 24 V



DSO5 DC 12V и 24 V



DSO5-2 DC 12V и 24 V



DSO5-3 DC 12V и 24 V

Модель	Габаритные размеры	Мощность	Световой поток	Вес
DSO5 DC 12V и 24 V	670x165x110 mm	15 Вт	2200 Лм	1,5 кг
DSO5-1 DC 12V и 24 V	670x165x110 mm	32 Вт	4500 Лм	1,5 кг
DSO5-2 DC 12V и 24 V	390x105x83 mm	14 Вт	1900 Лм	1,5 кг
DSO5-3 DC 12V и 24 V	390x105x83 mm	25 Вт	3800 Лм	1,5 кг

Степень защиты IP 65

Свето-диоды SMD

Защита от короткого замыкания Встроена в блок питания

Вариант крепления Накладной/ подвесной

Степень защиты от поражения эл-им током 1 степень

Напря-жение DC 12V-24V

Рассеива-тел Прозрачный/ опал

Срок службы 7 лет

Гарантия 3 года

Цветовая темпе-ратура 3000K/4000K 5000K

Пульсация 1% КП

Материал Поли-карбонат

Климати-ческое исполнение У2

Сделано в России

Накладное крепление

Подвесное крепление